


Дата 01.01.2026

Дата 01.01.2026

Внутрипольные конвекторы ITERMIC серии ITTBZ с принудительной конвекцией						
	Модель	Теплоотдача Вт при ΔT=70°C	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	PPC
   itermic 	ITTBZ.075.250.800	678	800	250	75	136 710
	ITTBZ.075.250.900	834	900			145 530
	ITTBZ.075.250.1000	930	1 000			152 565
	ITTBZ.075.250.1100	1 079	1 100			162 225
	ITTBZ.075.250.1200	1 234	1 200			220 710
	ITTBZ.075.250.1300	1 382	1 300			232 680
	ITTBZ.075.250.1400	1 531	1 400			237 195
	ITTBZ.075.250.1500	1 964	1 500			257 460
	ITTBZ.075.250.1600	2 141	1 600			292 320
	ITTBZ.075.250.1700	2 318	1 700			303 361
	ITTBZ.075.250.1800	2 492	1 800			312 554
	ITTBZ.075.250.1900	2 670	1 900			326 397
	ITTBZ.075.250.2000	2 848	2 000			355 814
	ITTBZ.075.250.2100	3 022	2 100			385 230
	ITTBZ.075.250.2200	3 200	2 200			400 804
	ITTBZ.075.250.2300	3 378	2 300			416 486
	ITTBZ.075.250.2400	3 556	2 400			472 075
	ITTBZ.075.250.2500	3 730	2 500			499 653
	ITTBZ.075.250.2600	3 906	2 600			516 416
	ITTBZ.075.250.2700	4 087	2 700			532 098
	ITTBZ.075.250.2800	4 264	2 800			540 209
	ITTBZ.075.250.2900	4 439	2 900			547 888
	ITTBZ.075.250.3000	4 613	3 000			555 783
	ITTBZ.075.250.3300	4 794	3 300			585 092
	ITTBZ.075.250.3500	5 330	3 500			634 408
	ITTBZ.075.250.3800	5 786	3 800			675 721
	ITTBZ.075.250.4000	5 865	4 000			709 248

Примечание: внутриспиральный конвектор ITERMIC допускается использовать в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °C и рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²). Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см²). Подсоединение к системе отопления через медные фитинги с внутренней резьбой G 1/2" и условным проходом соединительной трубы Ду 15 мм.