


Дата 01.11.2025

	Модель	Теплоотдача Вт при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	PPC
   itermic 	ITTBZ.075.250.800	678	800	250	75	130 200
	ITTBZ.075.250.900	834	900			138 600
	ITTBZ.075.250.1000	930	1 000			145 300
	ITTBZ.075.250.1100	1 079	1 100			154 500
	ITTBZ.075.250.1200	1 234	1 200			210 200
	ITTBZ.075.250.1300	1 382	1 300			221 600
	ITTBZ.075.250.1400	1 531	1 400			225 900
	ITTBZ.075.250.1500	1 964	1 500			245 200
	ITTBZ.075.250.1600	2 141	1 600			278 400
	ITTBZ.075.250.1700	2 318	1 700			288 915
	ITTBZ.075.250.1800	2 492	1 800			297 670
	ITTBZ.075.250.1900	2 670	1 900			310 854
	ITTBZ.075.250.2000	2 848	2 000			338 870
	ITTBZ.075.250.2100	3 022	2 100			366 886
	ITTBZ.075.250.2200	3 200	2 200			381 718
	ITTBZ.075.250.2300	3 378	2 300			396 653
	ITTBZ.075.250.2400	3 556	2 400			449 595
	ITTBZ.075.250.2500	3 730	2 500			475 860
	ITTBZ.075.250.2600	3 906	2 600			491 825
	ITTBZ.075.250.2700	4 087	2 700			506 760
	ITTBZ.075.250.2800	4 264	2 800			514 485
	ITTBZ.075.250.2900	4 439	2 900			521 798
	ITTBZ.075.250.3000	4 613	3 000			529 317
	ITTBZ.075.250.3300	4 794	3 300			557 230
	ITTBZ.075.250.3500	5 330	3 500			604 198
	ITTBZ.075.250.3800	5 786	3 800			643 544
	ITTBZ.075.250.4000	5 865	4 000			675 474

Примечание: внутриспиральный конвектор ITERMIC допускается использовать в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °C и рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²). Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см²). Подсоединение к системе отопления через медные фитинги с внутренней резьбой G 1/2" и условным проходом соединительной трубы Ду 15 мм.